

NØ: Kvalitet, brannklasse i måles i tilsvarende farge som vegg. TE har ansvar for at alle materialer og overflater er i henhold til brannkravene. Lydrev korf rapport og tegninger fra RA. Overflatebehandling uten innhold av halvhårde stoffer. Alle lager og overflater skal godkjennes BH i detaljprosjekt.

Symbol	Tag	Overflate	Beskrivelse
[Orange]	V-01	Malt overflate. Type: Glips sparkles og males	Farge: Valgfri NCS velges av IARK og godkjennes av BH Glans: 05 Jotaproof prima clean el. tilsvarende kvalitet
[Gul]	V-02	Trepelater Type: Kryssfiner furu, vertikalt mønstret Det skal brukes interierfiner med overflate av furu i A-kvalitet i grupperom og B-kvalitet i gardsromer med rettkappede kanter.	Overflatebeht: Matt hvitpigmentert beis fra fabrikk og hardvoksolje Farge: Natur UV lyses med hvitpigment. Grad av hvitpigmentering godkjennes av BH.
[Rød]	V-03	Trepelater Type: Kryssfiner furu, vertikalt mønstret Besatt i en grønn farge. Interierfiner i A-kvalitet	Overflatebeht: Matt farget beis fra fabrikk og hardvoksolje Farge: Grønn. Mønstingsgrad og fargenyans avklares ved fysiske prøver som godkjennes av BH.
[Rød prikk]	V-20	Akustikkplater fra 2,3m Type: Treulsemmentplater montert på vegg	Format: 60x120cm Struktur: Fin (1,5mm) Farge: Natur. Skrur lakkert i tilsvarende farge
[Violet]	V-04	Kunstvegg Type: Anvendt vedtakker, elevprosjekt. Avklares	Tversnitt av trestammer
[Grønn]	V-05	Våtromsplater Type: Uten fug, av type Fibro Trespo el. tilsvarende kvalitet	Overflate: Matt Farge: 5206 Olivengrønn, el. tilsvarende farge
[Limegrønn]	V-07	Våtromsplater Type: Uten fug, av type Fibro Trespo el. tilsvarende kvalitet	Overflate: Gloss Farge: 3085 lys grønn el. tilsvarende farge
[Rosa]	V-12	Akustikkplater fra etasjeskilte 3. Etasje UK 3,5m Type: Treulsemmentplater montert på vegg	Format: 60x120cm Struktur: Fin (1,5mm) Farge: Natur. Skrur lakkert i tilsvarende farge
[Brun]	V-13	Dekorpus Type: Leirepus Yosima el. tilsvarende kvalitet.	Farge: Bredt utvalg av farger. Velges i samråd av IARK og godkjennes av BH.
[Cyan]	V-14	Trepanel opp til 1,5m Type: Beiset kvadrå stående trepanel	Farge: Natur UV lyses med hvitpigment. Grad av hvitpigmentering godkjennes av BH.
[Cyan prikk]	V-22	Tapet fra 1,5m Type: Tapet laget av naturmaterialer. Presset naturelementer. Organoid kvalitet. Montert på akustisk plate.	Utvalg: Unik, sanselig (Lin, blomster, strå, krydder) Farge: Flertallet: Beige, grønn, bruntoner. Wildspitze light el. tilsvarende farge.
[Gul prikk]	V-15	Trepelater opp til 2,3m Type: Kryssfiner furu klasse A, vertikalt mønstret.	Overflatebeht: Matt hvitpigmentert beis fra fabrikk og hardvoksolje Farge: Natur UV lyses med hvitpigment. Grad av hvitpigmentering godkjennes av BH.
[Gul prikk]	V-21	Akustikkplater fra 2,3m Type: Steinullsabsorbent Modulbasert som er enkle å montere og demontere med skruer og veglirakett. Avtakbart og justerbar canvas lerret	Format: 60x120cm Farge: Samme farge som himling. Min 30. fargevalg
[Lilla]	V-19	Synlig massive Type: Utvendeklasse for synlig massivoverflate iht NS-EN 13017-1 Klasse A	Farge: Natur Massivveggen skal slipes og UV lyses med hvitpigmentering. Grad av hvitpigmentering godkjennes av BH.

No	Beskrivelse	Dato	Sign	Kont

Oppdragsgiver:  
**Rogaland Fylkeskommune**  
Prosjekt:  
**Øksnevad VGS Utvidelse**

Tiltekets adresse:  
Jærvegen 990 Kleppe 4351  
Gnr/Bnr - 71/10

**DARK Arkitekter**  
Ryfylkegata 22 Stavanger 4014  
Tlf: 000 000 00 www.DARK.no

Fase: Forprosjekt	Uffert av: S.K.O	Kontroll: T.A.F
Prosjektnr.: 60220290	Dato: 07.02.2024	Format: A0
Tegning: Veggbehandlingsplan 3. Etasje		
Tegningsnr.: A27-03	Målestokk: 1:50	Revisjon:

