Brannkrav konf. brannkonsept og branntegninger fra RIBR

Lydkrav konf. rapport og tegninger fra RIA

| Symbol | Tag | Overflate | Beskrivelse |
|---|---|---|---|
| | G-01 | Dypslipt betong.<br>Gulvlist: Fotlist i stål Monteres bak innvendig kledning. Veggplater 10cm fra gulv. | Farge: Lys grå, synlige tilsetninger. ca min 20-25 diameter steiner. |
| | G-02 | Gulvflis<br>Overflate: R10B matt<br>Gulvlist: Sokkelflis bak innvendig kledning. Veggplater 10cm fra gulv. | Format: 30x30cm.<br>Utrykk: Homogent<br>Farge: Min. 20 fargevalg (terrakotta)<br>Fugfarge: Tilsvarende farge som gulvflis. |
| | G-03 | Vinylbelegg<br>Type: Høykvalitet vinylbelegg i sliteklasse 3 og max fyllstoff 33% 2 mm homogent vinylbelegg med UV-herdet PUR-overflater som ikke trenger overflatebehandling med voks eller polish i hele sin levetid. Belegget skal være sveisbart. Det skal benyttes sveisetråd.<br>Gulvlist: Belegget brettes opp på vegg. Opprett, hulkil bak innvendig kledning. Veggplater 10cm fra gulv. | Utrykk: Synlige tilsetninger<br>Farge: Min 10 fargevalg, jordtoner (Brun) |
| | G-06 | Linoleum<br>Type: Naturlige råvarer, CO2 nøytralt, resirkulerbart til gjenbruk. Forbo marmoleum Cocoa el. tilsvarende. Overflatebehandling tilsvarende topshield pro.<br>Gulvlist: Hulkillist i vinyl bak innvendig kledning. Veggplater 10cm fra gulv. | Utrykk: Synlige tilsetninger<br>Farge: Min 10 fargevalg, duse jordtoner (Varm beige)<br>Farge list: Tilnærmet gulv / vegg |
| | G-07 | Linoleum<br>Type: Naturlige råvarer, CO2 nøytralt, resirkulerbart til gjenbruk. Forbo marmoleum Cocoa el. tilsvarende. Overflatebehandling tilsvarende topshield pro.<br>Gulvlist: Hulkillist i vinyl bak innvendig kledning. Veggplater 10cm fra gulv. | Utrykk: Synlige tilsetninger<br>Farge: Min 10 fargevalg, duse jordtoner (Dus grønn)<br>Farge list: Tilnærmet gulv / vegg |
| | G-08 | Vinylbelegg<br>Type: Høykvalitet vinylbelegg i sliteklasse 3 og max fyllstoff 33% 2 mm homogent vinylbelegg med UV-herdet PUR-overflater som ikke trenger overflatebehandling med voks eller polish i hele sin levetid. Belegget skal være sveisbart. Det skal benyttes sveisetråd.<br>Gulvlist: Belegget brettes opp på vegg. Opprett, hulkil bak innvendig kledning. Veggplater 10cm fra gulv. | Farge: Min 10 fargevalg. |
| | G-09 | Linoleum<br>Type: Naturlige råvarer, CO2 nøytralt, resirkulerbart til gjenbruk. Forbo marmoleum Cocoa el. tilsvarende. Overflatebehandling tilsvarende topshield pro.<br>Gulvlist: Hulkillist i vinyl bak innvendig kledning. Veggplater 10cm fra gulv. | Utrykk: Synlige tilsetninger<br>Farge: Min 10 fargevalg, duse jordtoner (lys terrakotta)<br>Farge list: Tilnærmet gulv / vegg |

Rom med sluk. Fall og plassering av sluker avklares.

| Rev | Nr | Beskrivelse | Dato | Sign | Kontr |
|---|---|---|---|---|---|

Oppdragsgiver:
Rogaland Fylkeskommune

Prosjekt:
Øksnevad VGS Utvidelse

Tiltakets adresse:
Jærvegen 990 Kleppe 4351
Gnr/Bnr - 7/1/0


DARK Arkitekter
Ryfylkegata 22 Stavanger 4014
Tlf: 000 000 00 www.DARK.no


| Fase: | Utført av: | Kontroll: |
|---|---|---|
| Forprosjekt | S.K.O | T.A.F |
| **Prosjektnr.:** | **Dato:** | **Format:** |
| 60220290 | 07.02.2024 | A0 |

Tegning:
Gulvbehandlingsplan 3. Etasje

| Tegningsnr.: | Målestokk: | Revisjon: |
|---|---|---|
| A24-03 | 1:50 | |