

NB! Kvaliteter, brannskjema i malte i tilsvarende farge som vegg. TE har ansvar for at alle materialer og overflater er i henhold til brannskjema. Lydtryk rapport og tegninger fra RIA. Overflatebehandling uten innbitt av hull/fuge/støt. Alle farger og overflater skal godkjennes BH i detaljprosjekt.

Symbol	Tag	Overflate	Beskrivelse
	V-01	Malt overflate. Type: Gips sparkles og males	Farge: Valgfr NCS velges av IARK og godkjennes av BH Glans: 05 Jotaproff prima clean et. tilsvarende kvalitet
	V-02	Trepelater Type: Kryssfiner furu, vertikalt mønster Det skal brukes interierfiner med overflate av furu i A-kvalitet i grupperom og B-kvalitet i garderobes med rett-kappede kanter.	Overflatebeht: Malt hvitpigmentert beis fra fabrikk og hardvoksolje Farge: Natur UV lyses med hvitpigment. Grad av hvitpigmentering godkjennes av BH.
	V-03	Trepelater Type: Kryssfiner furu, vertikalt mønster Besatt i en grønn farge. Interierfiner i A-kvalitet	Overflatebeht: Malt farget beis fra fabrikk og hardvoksolje Farge: Grønn. Møttingsgrad og fargenyse avklares ved fysiske prøver som godkjennes av BH.
	V-04	Kunstsvegg Type: Avrundet vedstokker, elevprosjekt. Avklares i detaljprosjekt.	Tversnitt av trestammer
	V-05	Våtromplater Type: Uten fug, av type Fibro Trespo et. tilsvarende kvalitet	Overflate: Matt Farge: S206 Olivengrønn. et. tilsvarende farge
	V-07	Våtromplater Type: Uten fug, av type Fibro Trespo et. tilsvarende kvalitet	Overflate: Gloss Farge: 3085 lys grønn et. tilsvarende farge
	V-10	Kontrastmerking søyler Type: Trelist i 2 høyder	Farge: Mørkebeiset tre 0,8 luminanskontrast til omgivelsene
	V-11	Trepelater Type: Kryssfiner furu klasse A, (vertikalt mønster) opp til etasjeskille 3,5m	Overflatebeht: Malt hvitpigmentert beis fra fabrikk og hardvoksolje Farge: Natur UV lyses med hvitpigment. Grad av hvitpigmentering godkjennes av BH.
	V-12	Akustikkplater fra etasjeskille 3,5m Type: Treullsementplater montert på vegg	Format: 60x120cm. Struktur: Fin (1,5mm) Farge: Natur. Skrur lakkert i tilnærmet farge.
	V-18	Spiler fra etasjeskille Type: Vertikale spiler av linæret kvistfri furu, avfaset og høvlet 45x45mm, med 20 mm mellomrom. Skjult oppheng. Akustisk duk.	Overflatebeht: Malt hvitpigmentert beis fra fabrikk Farge: Natur UV lyses med hvitpigment. Grad av hvitpigmentering godkjennes av BH med fysiske prøver. Beige akustisk duk.
	V-19	Synlig massivtre Type: Utseendeklasse for synlig massivtreoverflate iht NS-EN 13037-1 Klasse A.	Farge: Natur Massivtreveggen skal slipes og UV lyses med hvitpigmentering. Grad av hvitpigmentering godkjennes av BH.



Rev.	Beskrivelse	Dato	Sign.	Kont.

Oppdragsiver:
Rogaland Fylkeskommune
 Prosjekt:
Øksnevad VGS Utvidelse

Tiltekets adresse:
 Jærvegen 990 Kleppe 4351
 Gnr/Bnr - 71/0

DARK Arkitekter
 Ryfylkegata 22 Stavanger 4014
 Tlf: 000 000 00 www.DARK.no

Fase: Forprosjekt	Uffert av: S.K.O	Kontroll: T.A.F
Prosjektnr.: 60220290	Dato: 07.02.2024	Format: A0
Tegning: Veggbehandlingsplan 2. Etasje		
Tegningsnr.: A27-02	Målestokk: 1:50	Revisjon: