

Beskrivelse av overflatebehandling og materialer for RIB

Lysebelegget oppsett og lagging for RIB

Symbol	Tag	Overflate	Beskrivelse
	G-01	Dypslippt betong. Gulvlatt: Fottett i salt Monteres bak innvendig kledding. Veggplater 10cm fra gulv.	Farge: Lys grå, synlige flestninger, ca. mm 20-25 diameter flestner.
	G-02	Gulvflis Overflate: R10B matt Gulvlatt: Sokkelstis bak innvendig kledding. Veggplater 10cm fra gulv.	Format: 30x30cm Utløkk: Homogent Farge: Min 20 fargevalg (Terrakotta) Egglagte, tilsvarende farge som gulvflis.
	G-03	Vinybelegg Type: Høykvalitet vinybelegg i slett klasse 3 og max fylstoff 33% 2 mm homogent vinybelegg med UV-herdet PUR-overflater som ikke trenger overflatebehandling med voks eller polish i hele sin levetid. Belegget skal være sveisebart. Det skal benyttes sveisestråd. Gulvlatt: Belegget brettes opp på vegg. Opprett, hukil bak innvendig kledding. Veggplater 10cm fra gulv.	Utløkk: Synlige flestninger Farge: Min 10 fargevalg, jordtoner (Brun)
	G-04	Vinybelegg Type: Høykvalitet vinybelegg i slett klasse 3 og max fylstoff 33% 2 mm homogent vinybelegg med UV-herdet PUR-overflater som ikke trenger overflatebehandling med voks eller polish i hele sin levetid. Belegget skal være sveisebart. Det skal benyttes sveisestråd. Gulvlatt: Belegget brettes opp på vegg. Opprett, hukil bak innvendig kledding. Veggplater 10cm fra gulv.	Utløkk: Synlige flestninger Farge: Min 10 fargevalg, duse jordtoner (Terrakotta)
	G-10	Avskrapingsmatte Type: Neoflett skrapertekmatte med børste	Farge: Sort, ramme i rustfritt stål.
	G-11	Absorpsjonsmatte	Farge: Sort

Rom med sluk. Fall og plassering av sluker avklares.

Rev.	Beskrivelse	Dato	Sign.	Kom.

Oppdragsleder:
Rogaland Fylkeskommune
Prosjekt:
Øksnevad VGS Utvidelse

Tiltekets adresse:
Jærvegen 990 Kleppe 4351
Gnr/Bnr - 71/0

DARK Arkitekter
Ryfylkegata 22 Stavanger 4014
Tlf: 000 000 00 www.DARK.no

Fase: Forprosjekt	Ulfert av: S.K.O	Kontroll: T.A.F
Prosjektnr.: 60220290	Dato: 07.02.2024	Format: A0
Tegning: Gulvbehandlingsplan 1. Etasje		
Tegningsnr.: A24-01	Målestokk: 1:50	Revisjon:

